



EN-2126 12G SAS NAS

EN-2126JSCB-SQX 10GbE

12Gb SAS NAS Subsystem



為滿足企業儲存環境快速成長需求，許多的企業均在尋求更容易、更合乎成本的方法來管理資料，網路儲存設備NAS(Network Attached Storage)可讓多個使用者透過網路連接檔案伺服器，存取同一份檔案內容，達到檔案資源分享，其跨平台的設計可有效的整合不同的作業系統，節省大量的硬體購置成本，並讓檔案共享更便利，增進企業的競爭優勢。

EN-2126JSCB-SQX 10GbE內含proNAS管理方案及proNAS HA雙主機備援解決方案，提供企業用戶更經濟、更穩定與更有效率的儲存環境。EN-2126JSCB-SQX 10GbE可支援12個SASIII/SATAIII硬碟，具備加值的儲存功能，如精簡自動配置(Thin provisioning)、資料壓縮(Compression)、重複資料刪除(Deduplication)、固態硬碟快取(SSD Caching)、內建虛擬平台(Virtualization)及遠端複製(remote replication)，滿足顧客對於快速備份及資料防護的需求。EN-2126JSCB-SQX 10GbE提供RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50及60磁碟陣列等級，來做有效率的資料管理；可支援線上硬碟熱抽拔、線上自動備援及資料自動重建等功能，確保資料安全性。

產品特性

- 支援NIS帳戶管理
- 可於線上擴充硬碟容量及檔案系統容量
- 備份到雲端(Amazon S3)
- 從附加儲存系統備份/回復(USB/eSATA/iSCSI/RDX/USM)
- 從遠端資料夾(remote share)備份/回復(CIFS/NFS)
- 支援Bonjour通訊協定，更容易連接到NAS系統
- 集中式資料和儲存管理
- 資料壓縮(適用於ZFS檔案系統)
- 透過備份計劃/排程進行資料備份
- 資料複製(1:1)
- 重複資料刪除(適用於ZFS檔案系統)
- 支援EXT4擴充超過16TB
- 支援2節點高可用性HA
- iSCSI/FC/資料邏輯卷(share volume)複製
- 映像檔掛載(ISO mount)
- 採用先進的檔案文件快照備份(Snapshot)技術
- 提供本地及外部使用者帳號管理、大量帳號匯入
- 附加程式(Plug-in)管理
- 可單獨選擇檔案或資料夾進行備份/回復
- 使用權限及利用Advance ACL設定資料分
享管理
- 支援Fibre Target，可規劃用於Fiber儲存
環境(選購)
- 支援網路閘道功能
- 支援iSCSI Target，可規劃用於IP儲存環境
- 支援iSCSI initiator(啟動器)及iSCSI multi
host應用
- 支援郵件、SNMP Trap/MIB及系統日誌
(System log)異常通知
- 系統設定的備份/還原
- 固態硬碟快取(SSD Caching-read cache，適用於ZFS檔案系統)
- 精簡自動配置(Thin Provisioning)
- 內建虛擬平台(VM on NAS)
- 資料複製(Clone)(EXT3/EXT4/XFS/NTFS/VMFS/ZFS/Btrfs)
- iSCSI與FC Target的傳輸界面轉換
- 支援VMware ESXi 5 iSCSI/FC/NFS VAAI
- 引導式(Wizard-oriented)圖形使用者界面
設計
- CIFS/NFS支援WORM(一次寫入多次讀取)



Series Technical Specifications

EN-2126JSCB-SQX 10GbE

Hardware Specification

硬體	1GB DDRIII 的記憶體 支援線上備援硬碟(Hot spare) 更換新硬碟後可自動執行資料重建(Auto rebuild) 可於線上增加硬碟容量
19吋機架式2U高度	
Intel Quad Core Xeon 3.3G的處理器	
8GB ~ 64GB DDR4 ECC SDRAM的記憶體	
二個10Gb乙太網路埠(RJ-45)	
支援12個熱抽取12Gb/s SAS, 6Gb/s SATA的硬碟槽	
最多可串接128顆3Gb/s, 6Gb/s, 或 12Gb/s SATA/SAS 硬碟	
兩組460W (符合PFC規範) 80 plus高效能的熱抽取電源供應器	
PCIE/PCI擴充槽可提供硬體升級	
環境監控器可監測溫度、風扇、電源供應器、電壓	
RAID磁碟陣列控制器	
1.2GHz dual core RAID on Chip (ROC) storage processor	AC 100V~240V Full Range (全區域電壓)
RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50及60的RAID等級	10A~5A , 47Hz~63Hz

NAS Functionality

儲存管理	Network Information Service (NIS) 支援OpenLDAP服務 支援批次建立帳戶 支援使用者磁碟配額(Quota)管理 共享目錄存取權限設定 (Share level security) 檔案存取權限設定(File level security) User ID security for NFS 資源回收筒(Samba) 稽核(Audit)資料讀取記錄 (Samba) 一次寫入多次讀取(WORM · write once read many)
Volume管理 (支援Btrfs, ZFS, XFS, EXT3及EXT4檔案系統)	
支援SSD Caching, 壓縮及重複資料刪除 (適用於ZFS檔案系統)	
Disk使用量統計	
Hot spare線上備援功能	
iSCSI Target管理:支援LUN Mapping/ Initiator Filter/Thin Provisioning	
Fibre Target管理:支援LUN Mapping / Thin Provisioning	
一般支援	
支援獨立的檔案伺服器	
支援多國語言管理介面	
不斷電系統(UPS)	
支援資料加密功能	
系統管理	
自動IP位址設定	
透過網路瀏覽器管理	
SNMP管理及異常通知	
線上韌體(firmware)更新	
支援Unicode編碼	
多節點(Mult-node)管理GUI畫面	
系統設定的備份/還原	
集中管理 (Central Management)	
快速初始化/設定(Quick wizard)	
網路支援	
支援NIC、獨立運行、負載平衡、備援容錯、802.3ad及雙埠合併運作模式	
支援DHCP伺服器/ DHCP用戶端	
WINS伺服器	
Internet閘道	
動態DNS	
通訊協定	
支援多種通訊協定及各平台連接TCP/IP, SMB/CIFS, NFS, SNMP, FTP/ SFTP/FXP, HTTP, HTTPS, Telnet, SSH, AFP, WebDAV, Bonjour, TFTP	
用戶端作業系統支援	
Microsoft® Windows® 98/ME/NT/2000/XP/2003/Vista/2008/ Win7/Windows 2012/Win 8/Win 10/2016	
Unix / Linux	
Mac OS	
帳戶管理	
支援本機帳戶與群組管理	
Microsoft NT Domain Controller (PDC)	
Microsoft Active Directory Authentication (ADS)	
* 按OEM要求。	
規格如有更改，恕不另行通知。所有其他公司和產品名稱皆為其各自擁有者的商標。	



UNIFOSA CORP.

Tel:886-2-2914-8001(Rep.) Fax:886-2-2914-7975

<http://www.proware.com.tw> E-mail:info@proware.com.tw

Your Storage Solutions Partner