

EPICa

EP-4423S/D-S3S3

EP-4423S/D-F4S3

4U SAS-SAS/FC-SAS Redundant RAID



EP-4423 系列的磁碟陣列容錯系統提供了新一代的容錯方案，採用了高速Serial Attached SCSI(SAS/3Gb) 介面及光纖(FC-AL/4G)介面作為主機端(Host)連接的兩種選擇，可在4U 的機架空間內安裝高達42顆可熱插拔的SAS/SATAII的硬碟，提供了高容量、高效能及高擴充性的優異特色；為提升的企業對儲存設備的信賴度，除支援磁碟陣列等級0, 1, 10 (1E), 3, 5, 6, 30, 50, 60 and JBOD外，全系列並支援雙控制器(Dual Controller)以提供更好的容錯能力，實現企業對資料儲存的要求。

產品特性

- ※ 標準19吋機架式4U高度可安裝42顆SAS或是SATA II硬碟
- ※ 具二個(單控)或四個(雙控)SAS (EP-4423S/D-S3S3) 或 SFP 光纖(EP-4423S/D-F4S3)介面連接主機
- ※ INTEL IOP341 64位元RISC CPU磁碟陣列運算核心，內建 PCIe / PCI-X bus及XOR 同位元運算引擎
- ※ 支援 RAID 等級 0, 1, 10 (1E), 3, 5, 6, 30, 50, 60 and JBOD
- ※ 機箱內硬碟連接採單板式具 SAS 熱插拔介面的硬碟背板
- ※ 線上擴充硬碟容量
- ※ 具二組1100W 相互備援之電源，可線上更換(hot swap)不用停機，電源供應符合PFC規範
- ※ 支援線上備援硬碟(Hot spare)及更換新硬碟後可自動執行資料重建功能
- ※ 背景式 RAID 初始化功能(Instant availability)，不需等待初始化完成即可安裝作業系統及應用程式
- ※ 支援線上更改 RAID level 設定(On-line RAID Level Migration)
- ※ 提供硬碟的碟片降速(Spin Down) 功能以節結省能源消耗及延長服務壽命(MAID)
- ※ 卷冊(Volume Sets)容量可支援超過2TB(64bit LBA支援)
- ※ 支援S.M.A.R.T.功能，NCQ及OOB每個硬碟啟動間隔功能
- ※ 支援 256 Tagged command queuing，容許資料串重疊傳輸
- ※ 前置式LCD顯示面板，可同時顯示RAID控制器與環境監控器訊息，方便管理人員於前方操作
- ※ Web based GUI管理系統可經由網路埠監控系統的硬碟、電源供應器、風扇、溫度、電壓運作狀態，當異常時以電子郵件通知管理者處理，客戶在遠端即可使用便利的網路，達到對系統的即時操控

Series Technical Specifications

	EP-4423S/D-S3S3	EP-4423S/D-F4S3
外觀	19吋機架式4U高度	19吋機架式4U高度
RAID 控制器	SAS - SAS	FC - SAS
控制器	單控 (EP-4423S-S3S3) 雙控 (EP-4423D-S3S3)	單控 (EP-4423S-F4S3) 雙控 (EP-4423D-F4S3)
主機連接介面	二個/四個 4x mini SAS (3Gb/s)	二個/四個 FC - AL (4Gb/s)
硬碟連接介面	SAS 3Gb 或 SATA II	SAS 3Gb 或 SATA II
SAS 擴充介面	4x mini SAS (3Gb/s)	4x mini SAS (3Gb/s)
熱抽取硬碟槽	42	42
RAID 處理器	Intel IOP341 64-bit	Intel IOP341 64-bit
記憶體	512MB ~ 4GB / 1GB~8GB DDR-II ECC SDRAM	
備援電池保護記憶體(BBM)	選購	選購
RAID 等級	0, 1, 10(1E), 3, 5, 6, 30, 50, 60, JBOD	0, 1, 10 (1E), 3, 5, 6, 30, 50, 60, JBOD
新硬碟自動熱備援設定	有	有
磁碟漫遊(Array Roaming)	有	有
自動資料重建	有	有
支援Multiple RAID	有	有
遠端電子郵件故障通知	有	有
線上擴充硬碟槽	有	有
線上RAID Level轉換	有	有
Online Array Roaming	有	有
線上RAID完整性檢查	有	有
支援SNMP通訊協定	有	有
雙韌體支援	有	有
背景式初始化 (Background Initialization)	有	有
硬碟故障預測分析(S.M.A.R.T)	有	有
硬碟節能功能(MAID)	有	有
硬碟壞軌重新指派	有	有
硬碟故障指示燈	有	有
蜂鳴器警響警告	有	有
安全密碼設定	有	有
熱抽取電源供應器	1100W 兩組 (PFC)	1100W 兩組 (PFC)
電源需求	AC 90V ~ 254V Full Range(全區域電壓), 50Hz ~ 60Hz	
環境相對濕度	10% ~ 85% Non-condensing	10% ~ 85% Non-condensing
環境溫度	10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)	10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)
尺寸	810(D) x 482.6(W) x 176(H) mm	810(D) x 482.6(W) x 176(H) mm
重量	48.5 / 50 公斤(不含硬碟)	48.5 / 50 公斤(不含硬碟)

Specification are subject to change without notice.

All company and product names are trademarks of their respective



UNIFOSA CORP.

Tel:886-2-2914-8001(Rep.) Fax:886-2-2914-7975

http://www.proware.com.tw E-mail:info@proware.com.tw

Your Storage Solutions Partner